

CADORO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МУАРОВОГО ШЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 379

ОПИСАНИЕ

CADORO - декоративное покрытие для внутренних работ с утонченным рисунком, подобным мягкому и переливчатому муаровому шелку. Материал воссоздает классические и современные эффекты в отделке помещений. CADORO, при простоте в использовании, дает возможность реализовать декоративные эффекты, различающиеся как техникой нанесения, так и поверхностью стен, отражающей свет под разными углами.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: радужные наполнители.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,20± 0,05 кг/л для типа ЗОЛОТО и 1,15± 0,05 кг/л для типа СЕРЕБРО.
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield 26000 ± 1300 cps.
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): поверхностное через час, для повторного нанесения через 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона.

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.

- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код 4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код 4810333. При необходимости добавить в материал противогрибковый COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.

- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.

- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110.

Трещины заполнить специальным составом для трещин.

- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

- Далее нанести CADORO согласно инструкции по нанесению.

CADORO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МУАРОВОГО ШЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 379

*(Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:

Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. +35°C

-Относительная влажность воздуха: <75%

-Температура поверхности:
мин. +5°C
/ макс. +35°C

-Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисть, кельма из нержавеющей стали / пластика.

- Количество слоёв:
2.

- Разведение: готов к использованию
Способ нанесения:

- Нанести CADORO на высохшую поверхность кистью или кельмой из пластика или из нержавеющей стали, распределяя равномерно материал по поверхности.

-После высыхания первого слоя, нанести кельмой из пластика или из нержавеющей стали еще один слой CADORO, круговыми движениями в противоположных направлениях, создавая много тональную переливчатость поверхности.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Очистка стены:
возможна не ранее чем через 20 дней водой.

- Расход материала:
4-6 м.кв./л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах для колеровки, также используемых как готовые цвета: 0070 argento - серебро, 0190 oro - золото, 0150 bronzo - бронза, 0160 rame - медь, 0170 alluminio - алюминий. Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория. A/I:
Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010) CADORO
содержит максимум: 200 г/л летучих органических составляющих.

Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходам. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

CADORO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МУАРОВОГО ШЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 379

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом муарового шёлка для интерьера.

Наносится на предварительно подготовленные внутренние поверхности, декоративное покрытие стен CADORO серия 379 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, минимум в два слоя, согласно расхода

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecniche; non è tuttavia possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso particolare. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutti i precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale COLORIFICIO SAN MARCO al telefono: +39 041 4569322.